



Podgrzewacz do płynów infuzyjnych i krwi **ANIMEC**



CE
0543

Idealny do zaspokojenia Twoich potrzeb

ZALETY STOSOWANIA:

1. Zwiększenie przyswajalności podawanych leków.
2. Zmniejszenie wydatku energetycznego pacjenta na ogrzanie zimnych płynów dożylnych.
3. Lepsze utlenienie organizmu pacjenta.
4. Zmniejszenie bólu.
5. Zmniejszenie lepkości podawanych płynów co powoduje ich szybszą cyrkulację i ułatwia penetrację w organizmie (np. ogrzanie krwi przed przetoczeniem do temp. 37 °C zmniejsza jej lepkość 2,5 raza).
6. Zapobieganie groźnym powikłaniom około- i pooperacyjnym, wynikającym z hipotermii.
7. Znaczna oszczędność czasu personelu medycznego.



ANIMEC to trwały, bezpieczny i niezwykle prosty w obsłudze suchy podgrzewacz do krwi i płynów infuzyjnych. Jego zastosowanie znacznie podwyższa komfort i bezpieczeństwo pacjenta jak również zwiększa skuteczność terapii.



ZASTOSOWANIE:

- Transfuzje krwi
- Infuzje na oddziałach intensywnej terapii
- Infuzje na oddziałach kardiologicznych
- Infuzje na oddziałach neurochirurgicznych
- Infuzje na blokach operacyjnych
- Powolne podawanie płynów infuzyjnych
- Infuzje dożylnie w pediatrii
- Podawanie mleka wcześniakom
- Infuzje wysokokaloryczne
- Infuzje nosowe

Niezwykle prosta obsługa:

1. Zawieś podgrzewacz na statywie.
2. Otwórz podgrzewacz i włóż dren.
3. Zamknij pokrywę.
4. Włóż wtyczkę przewodu elektrycznego do gniazda.
5. Włącz podgrzewacz naciskając przycisk I/O.
6. Po zakończeniu infuzji, wyłącz podgrzewacz przyciskiem I/O i wyjmij wtyczkę przewodu elektrycznego z gniazda.

Szczególne wskazania:

Podgrzewanie płynów infuzyjnych i krwi jest konieczne w przypadku grupy chorych szczególnie narażonych na hipotermię, tj.: dzieci (zwłaszcza noworodków), chorych obciążonych zaburzeniami metabolicznymi (niedoczynność tarczycy, cukrzyca), niewydolnych krążeniowo (arytmia, szczególnie przy współistniejącej kwasicy metabolicznej i hipoksji), poddanych długotrwałym zabiegom chirurgicznym, oparzonych i urazowych.

SPECYFIKACJA

Model	ANIMEC AM-2S-5A
Średnica drenu	Ø 4,1 - 5,0 mm
Parametry pracy	1 - 12 ml/min (60 - 720 ml/h) 37 - 27 °C (przy temperaturze płynu na wejściu 20 °C)
Zasilanie Pobór mocy	AC 230 V ±10% 50/60 Hz 55 W
Klasa ochronności	I, typ BF
Zabezpieczenia	Czujnik temperatury płyty grzewczej, czujnik temperatury płynu, czujnik temperatury grzałki, bezpiecznik temperaturowy, suche grzanie
Wymiary	176 x 65 x 36 mm
Waga	0,560 kg

Uwaga: przedstawione informacje mogą ulec zmianie bez uprzedniego powiadomienia.

wersja 2008/01/ANIMEC/PL

Producent:

ELLTEC CO Ltd, Japan

dystybutor:

ASCOR S.A.
ul. Mory 8, 01-330 Warszawa
tel. 022 83 68 374, 022 34 51 230, 022 34 51 219
fax 022 83 61 496
e-mail: ascor@ascor.com.pl, www.ascor.com.pl
KRS: 000053945 (Sąd Rejonowy w W-wie XIII Wydz. Gospodarczy KRS)
Kapitał zakładowy: 2.600.000 PLN opłacony w całości
NIP: 522 000 52 49. Numer RPI/OSE/IE: E0000377WZ